

DUO SMART LINE

CNC-Aggregat mit 2 horizontalen Werkzeugspindeln -
ideal auch für Kompaktmaschinen

Bearbeitungsmöglichkeiten: Bohren, Fräsen, Schleifen und leichte Sägebearbeitungen

Typische Anwendungsgebiete: Möbel, Messebau, Innenausbau

- Clamex Nuten in der Platte (90°)
- Dübelbohrungen in die Kante
- Fräsbearbeitungen in der Kante oder Aussparung
- Schleifen von Kanten
- ...

Technische Spezifikationen

Max. Eingangsdrehzahl:	8.000 min-1
Max. Ausgangsdrehzahl:	12.000 min-1
Übersetzung:	1 : 1,48
Max. Drehmoment:	15 Nm
Zulässige Betriebstemperatur:	max. 85°C
Position der Drehmomentstütze zum Werkzeug:	360°
Bearbeitungswinkel:	90°
Anzahl Werkzeugausgänge:	2 / fix
Schmierung:	Fett / Rota Lube - Lebensdauerfettfüllung



Werkzeuganbindungen

- ER 25
- S1 Sägeflansch
- weitere Anbindungen auf Anfrage



Maschinenanbindung:

ATEMAG Aggregate werden auf allen CNC Maschinen und Robotersystemen eingesetzt. Die Maschinenanbindung wird dabei exakt auf die technischen Anforderungen der CNC Maschine oder des Roboters abgestimmt.